

60.02 Plaques à aimants permanents de protection type PMS

Grande Force d'Attraction, Construction robuste, Construction étanche, Longue durée de vie, Efficace



Applications

Protection , Séparation

Exécution

. Face active en acier inoxydable . Importante attraction magnétique . Nettoyage simple . Pas besoin d'entretien . Disponible en version Neodyme ou Ferrite (version Neodyme : température maxi. 80°C) Qualité Ferrite : Utilisée pour l'attraction de particules de moyennes et grosses dimensions. Qualité Neodyme : Plaque capable de retenir une large gamme de particules. Utilisée pour des matières visqueuses.

Réf.60.02		Schéma ci-dessous : dimensions en mm					
Produit	Poids en Kg	A	B	C	D	E	F
60.02.250195.45.FE		195	250	45	140	181	165
60.02.350195.45.FE		195	350	45	140	181	165
60.02.450195.45.FE		195	450	45	140	181	165
60.02.550195.45.FE		195	550	45	140	181	165
60.02.650195.45.FE		195	650	45	140	181	165
60.02.320250.45.FE		250	320	45	140	236	220
60.02.500250.45.FE		250	500	45	175	236	220
60.02.650250.45.FE		250	650	45	140	236	220
60.02.250350.45.FE		350	250	45	140	336	320
60.02.350350.45.FE		350	350	45	140	336	320
60.02.450350.45.FE		350	450	45	140	336	320
60.02.550350.45.FE		350	550	45	140	336	320
60.02.650350.45.FE		350	650	45	140	336	320
60.02.250195.35.ND		195	250	35	140	181	
60.02.350195.35.ND		195	350	35	140	181	
60.02.450195.35.ND		195	450	35	140	181	
60.02.550195.35.ND		195	550	35	140	181	
60.02.650195.35.ND		195	650	35	140	181	

Réf.60.02		Schéma ci-dessous : dimensions en mm					
Produit	Poids en Kg	A	B	C	D	E	F
60.02.320250.35.ND		250	320	35	140	236	
60.02.500250.35.ND		250	500	35	140	236	
60.02.650250.35.ND		250	650	35	140	236	
60.02.250350.35.ND		350	250	35	140	336	
60.02.350350.35.ND		350	350	35	140	336	
60.02.450350.35.ND		350	450	35	140	336	

60.02.550350.35.ND	350	550	35	140	336
60.02.650350.35.ND	350	650	35	140	336

OPTIONS :

Autres dimensions sur
demande



Toute modification technique et changement de dimensions réservées – date d'impression :

Bridage, Magnétisme & Systèmes Sarl - 120 rue Jean Jaurès - F 92300 Levallois Perret
Tél. 33 (0)1 80 87 61 69 - Fax 33 (0)1 80 87 61 70 - info@bms-industrie.com - www.bms-industrie.com