

60.03 Barreaux magnétiques de triage type BRS

Grande Force d'Attraction, Construction robuste, Longue durée de vie, Efficace

Applications

Nettoyage , Séparation

Exécution

. En acier inoxydable . Importante attraction magnétique . Nettoyage simple . Pas besoin d'entretien . Disponible en version Neodyme ou Ferrite (version Neodyme : température maxi. 80°C) . Fabrication possible en inox 316L Exécutions possibles : 2 embouts chanfreinés 2 embouts taraudés 1 embout fileté, 1 embout chanfreiné 1 embout taraudé, 1 embout chanfreiné **A = Diamètre B = Longueur**



Réf.60.03

Schéma ci-dessous : dimensions en mm

Produit	Poids en Kg	A	B
60.03.100.25	-	25	100
60.03.150.25	-	25	150
60.03.200.25	-	25	200
60.03.250.25	-	25	250
60.03.300.25	-	25	300
60.03.350.25	-	25	350
60.03.400.25	-	25	400
60.03.450.25	-	25	450
60.03.500.25	-	25	500
60.03.600.25	-	25	600
60.03.700.25	-	25	700
60.03.800.25	-	25	800
60.03.900.25	-	25	900
60.03.1000.25	-	25	1000

OPTIONS :

Autres dimensions sur demande



Toute modification technique et changement de dimensions réservées – date d'impression :