

ENTMAGNETISIERTEISCHE UND HANDENTMAGNETISIERER

REF 16.03.HD

Hand-Entmagnetisiergerät Typ DEM-HD1 + HD2



Entmagnetisierung

- Schalter EIN/AUS
- Robuster Handgriff
- Spule in einem PVC Gehäuse
- Langer Griff für eine gute Handhabung
- Ein/ Ausschalter und Betriebsleuchte
- max durchgehende Betriebsdauer 10 min
- Zur Entmagnetisierung wird das Werkstück einem abnehmenden magnetischen Wechselfeld mit einer gleichmäßig langsamen Bewegung (ca. 0,05 - 0,2 m/s) ausgesetzt.
- 20- 30 cm nach dem Gerät erst ausschalten

Spannung
230 VAC

Einschaltdauer
20 %

Lieferumfang:

- 3m Kabel

Referenz	Gewicht in Kg	A	B	Leistung	Magnetfeldhöhe
16.03.HD1	1,9	105	75	300VA	20 mm
16.03.HD2	2,2	105	95	350VA	40 mm



robuste Konstruktion

ENTMAGNETISIERTEISCHE UND HANDENTMAGNETISIERER

REF 16.03.TOOL

Hand -Entmagnetisiergerät Typ DEM-OUTIL



Entmagnetisierung

- Gehäuse aus Aluminium
- Zum Entmagnetisieren für runde Werkstücke oder Werkzeuge bis D= 40mm
- z.B. Bohrer, Fräser, Reibahlen, Rundfeilen und ähnliches oder Rundmaterialien und Vierkantmaterial
- Mit EIN/AUS Schalter

Nennleistung
176 W

Spannung
230 VAC

Einschaltdauer
20 %

Referenz	Gewicht in Kg	Länge	Breite	Innendurchmesser
16.03.TOOL	0,95	230	90	40



robuste Konstruktion



ENTMAGNETISIER-UND
MESSTECHNIK