### REF 40.08


# Sinus-Schraubstock Typ EMPS


Schleifen Erodieren (EDM) Messen

- · Aus gehärtetem Werkzeugstahl und präzisionsgeschliffen
- · Härte HRC60
- Backen mit Prisma
- Schwenkung 0- 45°

### Lieferumfang:

- Sinustabelle





Referenz	Gewicht in Kg	А	В	С	D	Е	F	G
40.08.48	3,7	156	48	87,5	25	27	25	0-63
40.08.63	6,0	176	63	98,5	30	33	30	0-73
40.08.73	8,0	190	73	103,5	35	33	35	0-76
40.08.98	16,0	255	98	120,5	40	42	40	0-120



robuste Konstruktion / Sicher / effektiv

#### **PRÄZISIONSSCHRAUBSTÖCKEN**

REF 40.06


# Präzisions-Schraubstock Rostfrei **Typ EMPAI**


Schleifen Erodieren (EDM) Messen



- Rostfrei, gehärtet und präzisionsgeschliffen
- · Härte HRC60







Referenz	Gewicht in Kg	А	В	С	D	Е	F
40.06.70	4,5	180	70	69	30	35	0-100



robuste Konstruktion / Sicher / effektiv

118 © Braillon Magnetics\_DE2\_2021