

Fraise à carotter pour perçage multi-couche HSS-WELDON(3/4")

REF 108 45.

{ERREUR : balise [PRESTATION_CRITERE_ASOUST] inconnue}

Core drilling

Tranchant : HSS Profondeur de perçage : 55 mm Attache WELDON, queue de 19 mm Coupe à droite Longueur totale : 85 mm Diamètre 16 à 36 mm Utilisation dans toutes les machines à carotter électro-magnétiques avec cône morse N° 2 ou 3, à l'aide des porte-outils réf. 108 302 / 108 303 / 108 315 / 108 316, ou EasyLock réf. 108 312 / 108 313 / 108 314 et dans les machines avec broche Weldon.

Idéales pour l'acier (poutres, profils, plaques...), la fonte et les métaux non ferreux et légers.



Avantages:

la fraise à carotter spéciale multicouches permet de percer plusieurs épaisseurs de tôles superposées, en une seule opération.

Montage d'une fraise Weldon:

introduire l'éjecteur dans la fraise à carotter.

insérer la fraise dans le porte-outil et bien serrer les 2 vis de blocage six pans creux.

vérifier auparavant la propreté de l'attachement pour un bon ajustement.

le porte-outil automatique EasyLock permet un montage rapide de la fraise, et sans aucun outil.

percer directement à la dimension voulue, sans centrage ni avant-trou.

la géométrie de coupe assure une évacuation rapide des copeaux. quand le trou est percé, la carotte est automatiquement dégagée par l'éjecteur à ressort.

Respecter les vitesses de coupe et lubrifier.

Options

Reference Poids en kg

