

Plaque polaire auxiliaire type PP/MR

REF 14.05

Epoxy/Acier

Plaque polaire stable / Construction robuste

Rectification, Tournage

. A utiliser avec plateau magnétique type ERCA ou ERCN
attention utiliser la bonne référence en fonction d'un mandrin ERCN
ou ERCA - voir tableau

. Construction robuste soudée avec Epoxy

Ces blocs ne possèdent pas de champ magnétique mais permettent
de transmettre le flux magnétique du plateau vers la pièce, leurs
entrefers devant être parallèles à ceux de la plaque polaire du
plateau. Leur utilisation permet de protéger la plaque polaire du
plateau magnétique lors d'usinage débouchant en surélevant les
pièces.



Options

Toute autre dimension possible

Usinage spécifique sur demande

Reference	Poids en kg	A	B
14.05.150.ERCA	1	150	20
14.05.180.ERCA	2	180	20
14.05.200.ERCA	3	200	20
14.05.250.ERCA	4	250	20
14.05.300.ERCA	5	300	20
14.05.350.ERCA	6	350	20
14.05.400.ERCA	7	400	20
14.05.450.ERCA	8	450	20
14.05.500.ERCA	10	500	20
14.05.130.ERCN	2	130	20
14.05.150.ERCN	3	150	20
14.05.200.ERCN	4	200	20
14.05.250.ERCN	5	250	20
14.05.300.ERCN	7	300	20
14.05.350.ERCN	10	350	20
14.05.400.ERCN	15	400	20
14.05.500.ERCN	10	500	20
14.05.600.ERCN	25	600	20

