Détecteur de métal type TANDEM

REF 60.70

{ERREUR : balise [PRESTATION_CRITERE_ASOUST] inconnue}
Innovative / Effective / Rugged & compact construction

Protection,

. bobine coulée dans la résine
. carcasse en acier
. système sure et efficace
. unité de contrôle avec écran tactile
. 50 configurations possibles
Les détecteurs de métaux controlent le flux transporté. Aussi tôt qu'un élément en acier magnétique ou non, de tailles suffisantes, passent au travers du détecteur, celui est détecté et active soit un relai qui doit être relié à votre installation.

G= largeur de bande

Options
Toute exécution possible sur demande



Reference	Poids en kg	A	B	C	D	E	F	G
60.70.2.50-60	200	1000	750	800	150	600	520	500
60.70.2.65-60	220	1150	900	950	150	600	520	650
60.70.2.80-60	240	1300	1050	1100	150	600	520	800
60.70.2.100-60	270	1500	1250	1300	150	600	520	1000
60.70.2.120-60	295	1700	1450	1500	150	600	520	1200
60.70.2.140-60	325	1900	1650	1700	150	600	520	1400
60.70.2.160-60	350	2100	1850	1900	150	600	520	1600
60.70.2.50-45	170	1000	750	800	150	450	370	500
60.70.2.65-45	185	1150	900	950	150	450	370	650
60.70.2.80-45	200	1300	1050	1100	150	450	370	800
60.70.2.100-45	225	1500	1250	1300	150	450	370	1000
60.70.2.120-45	245	1700	1450	1500	150	450	370	1200
60.70.2.140-45	270	1900	1650	1700	150	450	370	1400
60.70.2.160-45	290	2100	1850	1900	150	450	370	1600

BRAILLON MAGNETICS SA
Tel. +33 (0)4 79 84 21 45 – Fax +33 (0)4 79 84 14 49 – info@braillon.com
www.braillon.com