

Détecteur de métal type TANDEM-L

REF 60.71

Automatik

Innovativ / effektiv / Robuste und kompakte Konstruktion

Schutzart

- . bobine coulée dans la résine
- . carcasse en acier
- . système sûr et efficace
- . unité de contrôle avec écran tactile
- . 50 configurations possibles

Les détecteurs de métaux contrôlent le flux transporté. Aussi tôt qu'un élément en acier magnétique ou non, de tailles suffisantes, passent au travers du détecteur, celui est détecté et active soit un relai qui doit être relié à votre installation.

G= largeur de bande

Options

Toute exécution possible sur demande

Reference	Poids en kg	A	B	C	D	E	F	G
60.71.2L.50-60	150	1000	750	800	90	600	520	500
60.71.2L.65-60	165	1150	900	950	90	600	520	650
60.71.2L.80-60	180	1300	1050	1100	90	600	520	800
60.71.2L.100-60	205	1500	1250	1300	90	600	520	1000
60.71.2L.120-60	225	1700	1450	1500	90	600	520	1200
60.71.2L.50-45	120	1000	750	800	90	450	370	500
60.71.2L.65-45	130	1150	900	950	90	450	370	650
60.71.2L.80-45	145	1300	1050	1100	90	450	370	800
60.71.2L.100-45	165	1500	1250	1300	90	450	370	1000
60.71.2L.120-45	180	1700	1450	1500	90	450	370	1200

