

# Détecteur de métal type PLAQUE

REF 60.72  
{ERREUR : balise [PRESTATION\_CRITERE\_ASoust] inconnue}  
Innovative / Effective / Rugged & compact construction

## Protection,

- . bobine coulée dans la résine
- . carcasse en acier
- . système sure et efficace
- . unité de contrôle avec écran tactile
- . 50 configurations possibles

Les détecteurs de métaux contrôlent le flux transporté. Aussi tôt qu'un élément en acier magnétique ou non, de tailles suffisantes, passent au travers du détecteur, celui est détecté et active soit un relai qui doit être relié à votre installation.

G= largeur de bande

## Options

Toute exécution possible sur demande



| Reference       | Poids en kg | A    | B    | C    | D   | E   | F   | G    |
|-----------------|-------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| 60.72.1.140-60  | 132         | 1810 | 1650 | 1720 | 600 | 520 | 150 |      |
| 60.72.1.50-60   | 71          | 910  | 750  | 820  | 600 | 520 | 150 | 500  |
| 60.72.1.65-60   | 81          | 1060 | 900  | 970  | 600 | 520 | 150 | 650  |
| 60.72.1.80-60   | 91          | 1210 | 1050 | 1120 | 600 | 520 | 150 | 800  |
| 60.72.1.100-60  | 105         | 1410 | 1250 | 1320 | 600 | 520 | 150 | 1000 |
| 60.72.1.120-60  | 118         | 1610 | 1450 | 1520 | 600 | 520 | 150 | 1200 |
| 60.72.1.160-60  | 145         | 2010 | 1850 | 1920 | 600 | 520 | 150 | 1600 |
| 60.72.1L.50-45  | 45          | 910  | 750  | 820  | 450 | 370 | 90  | 500  |
| 60.72.1L.65-45  | 50          | 1060 | 900  | 970  | 450 | 370 | 90  | 650  |
| 60.72.1L.80-45  | 55          | 1210 | 1050 | 1120 | 450 | 370 | 90  | 800  |
| 60.72.1L.100-45 | 65          | 1410 | 1250 | 1320 | 450 | 370 | 90  | 1000 |
| 60.72.1L.120-45 | 75          | 1610 | 1450 | 1520 | 450 | 370 | 90  | 1200 |

