

Aimant permanent rectangulaire en alnico type AA 02

REF 83.02
AlNiCo Magnet

Endschalter, Befestigung

Les aimants Aluminium Nickel COBalt sont des pièces de fonderie qui offrent

Une bonne résistance mécanique ainsi qu'une induction élevée en circuit fermé.

La force portante est optimale lorsque l'aimant est en contact avec une

pièce en acier doux, propre et suffisamment épaisse. Elle diminue pour

les aciers alliés (fonte -30%), à cause d'un entrefer ou à cause d'une

élévation de température importante (-0.02% par degré C)

Les aimants ALNICO sont usinables, on peut les découper à la demande.

Le montage se fait par collage.

Aimanté suivant la longueur



Options

Reference	Poids en kg	A	B	C
83.02-20x10x5	0.009	20	10	5
83.02-32x10x6	0.013	32	10	6
83.02-40x12.5x5	0.020	40	12.5	5
83.02-40x19x25	0.133	40	19	25
83.02-40x25x18.5	0.130	40	25	18.5
83.02-45x18x10	0.057	45	18	10
83.02-48x9x10	0.030	48	9	10
83.02-50x15x10	0.060	50	15	10
83.02-55x17x25	0.165	55	17	25
83.02-60x15x5	0.035	60	15	5
83.02-72x19x25	0.240	72	19	25
83.02-72x25x18.5	0.230	72	25	18.5
83.02-75x15x10	0.090	75	15	10
83.02-82x19x25	0.273	82	19	25
83.02-97x17x25	0.290	97	17	25
83.02-100x20x10	0.150	100	20	10
83.02-120x15x25	0.330	120	15	25

